

СПАЙСОНИК ХОРУС

ЗВУКОВОЙ ПОДАВИТЕЛЬ ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ



СПАЙСОНИК ХОРУС - это стационарный вариант звукового подавителя с технологией “речевой хор” в виде настольной колонки. Для создания помехи используется случайная смесь мужских и женских голосов на разных языках, обеспечивая эффективное подавление в любых условиях.

Подавитель **СПАЙСОНИК ХОРУС** может использоваться как отдельно, так и в комбинации с ультразвуковыми подавителями. Не все диктофоны и сотовые телефоны восприимчивы к ультразвуку (вероятность подавления ультразвуком порядка 50%), поэтому **СПАЙСОНИК ХОРУС** является эффективным дополнением системы, позволяя повысить эффективность подавления вплоть до 100%. Следует однако иметь в виду, что работа звукового генератора (в отличие от ультразвука) слышна и его использование не всегда может быть уместным.

Ориентировочные габариты колонки: 27x14x16 см.

Количество звуковых излучателей: 2. Мощность звука: 18 Вт.

УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ



На передней панели имеется индикатор питания, регулятор громкости звуковой помехи (VOLUME) и регуляторы тембра (TREBLE) и (BASS).

На задней панели колонки имеется шнур питания и кнопка включения (POWER).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для включения устройства необходимо подключить колонку к сети 220В и нажать кнопку POWER на задней панели и установить требуемую громкость звукового генератора регулятором VOLUME. Регулировка тембра звуковой помехи осуществляется регуляторами TREBLE и BASS.

При проведении переговоров, следует вести разговор лишь слегка превышая громкость подавителя.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПАЙСОНИК ХОРУС допускает эксплуатацию в широком диапазоне температур (-20°C...+50°C) при влажности до 95%. Эксплуатация в условиях прямого воздействия дождя или снега не допускается.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДАВЛЕНИЯ

Устройство способно обеспечить практически 100% эффективность подавления на любом расстоянии (уровень разборчивости менее 10%) при условии, что в точке записи уровень разговора превышает уровень создаваемого шума не более, чем на 3дБ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Подавитель **СПАЙСОНИК ХОРУС** – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Мин	Тип	Макс	Ед. измер
Напряжение питания подавителя	180	220	240	В
Потребление от сети 220В	0.05	0.1	0.12	А
Частотный диапазон звуковой помехи	200	–	4000	Гц
Тип помехи	Речевой хор			
Мощность звука	0	18	20	Вт
Температурный диапазон	-20	–	+50	°С

Параметры в графе **Тип** измерены при 220В и 20°C, если применимо.
Внешний вид подавителя может несколько отличаться от варианта, описанного в настоящей инструкции.

ГАРАНТИЯ И ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Производитель гарантирует безотказную работу электроники в течение 3 лет со дня продажи.

ПРОДАВЕЦ _____ ДАТА ПРОДАЖИ _____
м.п.